

Dichiarazione di prestazione: N. CPR-IT/0117

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **KERAFLEX**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO PER PIASTRELLE IN CERAMICA

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Piastrellature a parete e pavimento in interno ed esterno**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (MI) www.mapei.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il laboratorio di prova notificato TUM München N. 1211 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e ha rilasciato i rapporti di prova N. 25080239/Gi and N. 25040476/Gi.

Il laboratorio di prova notificato ITB Warsaw, N. 1488, ha determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e ha rilasciato i rapporti di prova N. 1220.11/10/R03NPU, N.1220.12/10/R03NPU, N. 1220.13/10/R03NPU, N. 1220.14/10/R03NPU.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A2 – s1, d0 A2 _{fl} – s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione come: - adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²	
Durabilità per: - adesione a trazione dopo invecchiamento termico - adesione a trazione dopo immersione in acqua - adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da: **Paolo Murelli - Corporate Quality Management**
(nome e funzione)

Milano, 01/07/2013
(luogo e data del rilascio)


.....
(firma)

Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 12004:2007+A1:2012

 1211 1488	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0117 EN 12004:2007+A1:2012 KERAFLEX</p> <p style="text-align: center;"><i>Adesivo cementizio migliorato per piastrellature in interno ed esterno a parete e pavimento</i></p>	
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0 A2 _{fr} -s1
Adesione come: - adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²
Durabilità per:	
- adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²
- adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose	vedi SDS