

# Risanaterrazze

*Impermeabilizzante trasparente non pellicolante*



## PROGETTI D'IMPIEGO

- Protezione impermeabile di terrazze e balconi in gres, cotto, klinker, cemento, porfido e laterizi in genere.

## PRESTAZIONI

- Idrorepellente.
- Protegge dalle infiltrazioni d'acqua lasciando il supporto traspirante.
- Riduce la formazione di efflorescenze e muffe sulle fughe.
- Efficace anche su marmo, travertino e granito.
- Ritarda l'assorbimento di olii.
- Azione sigillante di crepe e fessurazioni del supporto.
- Non altera l'aspetto estetico della pavimentazione piastrellata.
- Pronto all'uso.

## DATI TECNICI

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso Specifico	0,79 (± 0,05)	KG/Litro
Essiccazione Completa a 23°C (±3°C)	24	ore
Strati Prescritti	1-2	n°
Resa per strato su superfici piastrellate	10-15	mq/Lt
Temperatura di Utilizzo	da + 5 °C a + 35 °C	
Conservabilità in Magazzino	12	Mesi

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eeguire accurata pulizia della superficie, rimozione di oli e grassi, efflorescenze e quant'altro possa pregiudicare la posa e la successiva adesione del rivestimento. Ripristino di eventuali parti mancanti e delle zone in fase via di distacco. Riparare eventuali ammanchi delle fughe e giunti di dilatazione.

## OSSERVAZIONI

- Su pietre naturali si consiglia di eseguire dei test preliminari.

## IMBALLO

ACC da Lt 1 - 5

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Sulla superficie pulita ed asciutta stendere il prodotto a pennello, rullo o irroratore a bassa pressione, evitando formazione di schiuma. Insistere in corrispondenza delle fughe, lesioni o zone maggiormente assorbenti.

Supporti molto assorbenti come cemento, mattoni o cotto, potrebbero richiedere una seconda mano dopo almeno 12 ore dalla prima.

Il materiale in eccesso sulla superficie, può essere asportato con uno straccio durante le fasi di trattamento, o dopo le 48 ore lavando con acqua e sgrassante per pavimenti.

Proteggere dalla pioggia entro le 24 ore dall'applicazione.

## METODO DI APPLICAZIONE

- Rullo, pennello, irroratore a bassa pressione

## AVVISI IMPORTANTI

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
- **Risanaterrazze** va applicato su superfici omogenee e ben in adesione.

## NORME DI SICUREZZA

- Vedi **SDS**.

Risanaterrazze è un protettivo trasparente pronto all'uso per terrazze e balconi in gres, cotto, klinker, cemento e porfido. Si può applicare a rullo, pennello ed anche con irroratore a bassa pressione. Risanaterrazze rende il supporto repellente all'acqua. Grazie alla sua azione protettiva, Risanaterrazze previene la formazione di muffe ed efflorescenze, conferendo protezione alle fughe. Risanaterrazze, rivestendo le cavità di fessure e crepe, svolge un'azione sigillante delle stesse.

## Per una facile applicazione

**1** Prima dell'applicazione pulire la superficie eliminando eventuali macchie di olio e di grasso. Rimuovere muffe, efflorescenze ed incrostazioni.



**2** Distribuire il prodotto a rullo o pennello. Insistere in corrispondenza delle fughe, lesioni o zone maggiormente assorbenti. Evitare formazione di schiuma. Con un litro di prodotto si possono trattare circa 10 m<sup>2</sup>, in funzione del grado di assorbimento del supporto. Per supporti particolarmente assorbenti è consigliabile una seconda mano.




**3** Eliminare il materiale in eccesso durante il trattamento con uno straccio o, dopo 48 ore, lavando con acqua sgrassante per pavimenti.




# Risanaterrazze®

**Con Risanaterrazze è facile proteggere la tua terrazza**



Risanaterrazze è un prodotto monocomponente pronto all'uso. Non crea un film superficiale e non ingiallisce. Il supporto così trattato risulta essere idrorepellente e di più facile pulizia.



*Piega lungo la linea tratteggiata*